

รายการคุณลักษณะเฉพาะ

Solinst Water Level Meter Model 102

1. ใช้สำหรับวัด ระดับน้ำใต้ดินและระดับน้ำในบ่อ โดยเฉพาะพื้นที่ที่มีช่องเปิดขนาดเล็ก
2. ใช้สายเคเบิลแบบ Coaxial Cable ขนาดเล็ก มีความยืดหยุ่นสูง เหมาะสำหรับการเข้าถึงพื้นที่จำกัด
3. มีหัววัดให้เลือก 2 แบบ ได้แก่ P4 ขนาด 4 มม. และ P10 ขนาด 10 มม.
4. หัววัดผลิตจาก Stainless Steel และออกแบบปลายหัววัดเพื่อลดการเกิดสัญญาณผิดพลาดจากน้ำที่ไหลหรือกระเซ็น
5. หัววัด P10 มีตุ้มน้ำหนักสแตนเลสแบบแบ่งส่วนจำนวน 10 ชิ้น น้ำหนักรวมประมาณ 174 กรัม ช่วยให้สายอยู่ในแนวตรงและเพิ่มความยืดหยุ่นในการใช้งาน
6. สายเคเบิลหุ้มด้วย Polyurethane มีความทนทานต่อการสึกหรอและมีความยืดหยุ่นสูง
7. สายเคเบิลมีเครื่องหมาย Laser Marked ถาวรทุก 1 มม. หรือ 1/100 ฟุต
8. ตัวนำภายในสายเป็น Stainless Steel ช่วยเพิ่มความแข็งแรงและลดการยืดตัวของสาย ส่วนตัวนำภายนอกเป็นสายทองแดงฉกเพื่อเพิ่มความยืดหยุ่น
9. มีระบบ LED Light และ Buzzer แจ้งเตือนเมื่อหัววัดสัมผัสน้ำ
10. มีปุ่ม Sensitivity Control สำหรับปรับความไวให้เหมาะสมกับค่าการนำไฟฟ้าของน้ำ และช่วยลดสัญญาณรบกวนจากน้ำที่ไหล
11. มีปุ่ม Battery Test สำหรับตรวจสอบแบตเตอรี่และวงจรหลักของเครื่อง
12. ใช้แบตเตอรี่ 9V ติดตั้งในช่องแบตเตอรี่ที่เข้าถึงได้ง่าย
13. มีความยาวสายให้เลือกตั้งแต่ 25–300 เมตร (80–1,000 ฟุต) ขึ้นอยู่กับชนิดของหัววัดและชุดม้วน
14. ชุดม้วนมาตรฐานมี มือจับ เบรก Tape Guide และระบบควบคุมความไว เพื่อความสะดวกในการใช้งาน
15. สามารถซ่อม ต่อ หรือเปลี่ยนสายและหัววัดได้