

รายการคุณลักษณะเฉพาะ

Solinst Well Casing & Depth Indicator Model 105

1. สามารถ ตรวจจับปลอกบ่อโลหะและวัดความลึกบ่อ ได้ด้วยหัววัดเพียงชุดเดียว
2. หัววัดผลิตจาก สแตนเลส 316 และสามารถจุ่มน้ำได้ตลอดความยาวของสายวัด
3. ใช้ระบบ แม่เหล็กภายในหัววัด สำหรับตรวจจับปลอกบ่อที่เป็นโลหะแม่เหล็ก เช่น เหล็ก
4. มี Plunger Assembly ที่ปลายหัววัดสำหรับตรวจวัดความลึกทั้งหมดของบ่อ
5. มีสัญญาณ เสียง Buzzer และไฟกระพริบสีแดง โดยสัญญาณการตรวจจับปลอกบ่อและการวัดความลึกมีรูปแบบแตกต่างกัน
6. สายวัดเป็นแบบแบน Laser-Marked Flat Tape ไม่ยืดตัว และมีความแข็งแรงสูง
7. สายวัดมีเครื่องหมายถาวรทุก 1 มม. หรือ 1/100 ฟุต เพื่อความละเอียดในการอ่านค่า
8. มีความยาวสายวัดมาตรฐานให้เลือกตั้งแต่ 30–600 เมตร (100–2,000 ฟุต)
9. หัววัดมีขนาดประมาณ 22 มม. × 193 มม. และมีน้ำหนักประมาณ 280 กรัม
10. หัววัดสามารถจุ่มได้ลึกสูงสุดประมาณ 500 เมตร (1,650 ฟุต) ตามความยาวสายวัดที่เลือก
11. ความแม่นยำของการวัดประมาณ ± 0.06 เมตร (± 0.2 ฟุต)
12. ใช้แบตเตอรี่ Alkaline 9V
13. ชุดม้วนมีระดับการป้องกัน IP64 ป้องกันฝุ่นและน้ำกระเซ็น
14. มีปุ่ม Battery Test สำหรับตรวจสอบแบตเตอรี่และวงจรหลัก
15. ชุดม้วนมี Brake, Tape Guide, Probe Holder และมือจับ เพื่อความสะดวกในการใช้งานภาคสนาม