

รายการคุณลักษณะเฉพาะ

Solinst Model 122M Mini Interface Meter

1. เป็นเครื่องวัดระดับและความหนาของชั้นผลิตภัณฑ์ น้ำมัน/ไฮโดรคาร์บอนและน้ำ สำหรับใช้งานในบ่อและถัง
2. สามารถตรวจวัดทั้ง LNAPL และ DNAPL ได้
3. มีความแม่นยำของเซนเซอร์สูงถึง 1.0 มม. หรือ 1/200 ฟุต
4. ใช้หัววัดขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 16 มม. (5/8 นิ้ว) ผลิตจากสแตนเลสสตีล
5. หัววัดเป็นแบบ Pressure-Proof และสามารถใช้งานได้ตลอดความยาวของสายที่จุ่มอยู่ในของเหลว
6. ใช้ระบบ Infrared Refraction สำหรับตรวจจับของเหลว และระบบ Electrical Conductivity สำหรับแยกน้ำออกจากผลิตภัณฑ์ที่ไม่เป็นสื่อไฟฟ้า
7. ใช้สายวัดแบบ Laser-Marked PVDF Jacketed Cable ขนาดประมาณ 3 มม. (0.12 นิ้ว)
8. สายวัดมีเครื่องหมายทุก 1 มม. หรือ 1/100 ฟุต และพื้นผิวทนสารเคมี ทำความสะอาดและจัดการปนเปื้อนได้ง่าย
9. มีความยาวสายวัด 25 เมตร (80 ฟุต)
10. ใช้แบตเตอรี่ 9V จำนวน 1 ก้อน และมีอายุการใช้งานอย่างน้อยประมาณ 300 ชั่วโมง
11. มีระบบ Automatic Circuit Testing สำหรับตรวจสอบการทำงานของวงจร
12. มีสัญญาณเสียงและไฟ ต่อเนื่องเมื่อพบผลิตภัณฑ์ที่ไม่เป็นสื่อไฟฟ้า และเป็นสัญญาณ เป็นจังหวะเมื่อพบ น้ำ
13. ตัวเครื่องมีขนาดกะทัดรัด สามารถ พกพาในกระเป๋าเป้ ได้ เหมาะสำหรับงานภาคสนาม