

รายการคุณลักษณะเฉพาะ

Solinst Model 415 12V Submersible Pump

1. สามารถสูบน้ำออกจากบ่อสังเกตการณ์และเก็บตัวอย่างน้ำใต้ดิน
2. ใช้มอเตอร์ 12 V DC ขับปั๊มพัตมนเพื่อสูบน้ำผ่านท่อส่ง
3. ความลึกในการสูบน้ำ สูงสุดประมาณ 36.5 เมตร (120 ฟุต) ใต้ระดับพื้นดิน
4. อัตราการสูบน้ำสูงสุด สูงสุดประมาณ 13.5 ลิตร/นาที ในสถานะที่ระดับน้ำตื้น
5. ขนาดตัวปั๊ม เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกประมาณ 4.78 ซม. และความยาวประมาณ 13.97 ซม.
6. น้ำหนักตัวปั๊ม ประมาณ 0.8 กก.
7. ขนาดท่อเก็บตัวอย่าง ท่อ LDPE ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางภายใน 3/8 นิ้ว (9.5 มม.)
8. แบตเตอรี่ 12 V แบบ Deep Cycle AGM ขนาด 60 Ah หรือมากกว่า หรือแบตเตอรี่รถยนต์/เรือ
9. แรงดันไฟฟ้าที่แหล่งจ่ายต้องรองรับ 12.5–15 V
10. กระแสไฟฟ้าที่ใช้ ประมาณ 3 A เมื่อปรับระดับ 1 และสูงสุด 36 A
11. การปรับอัตราการสูบน้ำ ปรับด้วยปุ่มหมุนบนชุดควบคุม 12V Pump Controller
12. มีไฟ LED แสดงสถานะการเชื่อมต่อแบตเตอรี่ การทำงานของปั๊ม และสถานะแรงดันไฟฟ้า
13. มีเซอร์กิตเบรกเกอร์แบบรีเซ็ตได้ ไม่จำเป็นต้องเปลี่ยนฟิวส์เมื่อเบรกเกอร์ตัด
14. ความยาวสายปั๊ม มีตัวเลือก 25, 50, 75, 100 และ 130 ฟุต (7.5, 15, 23, 30 และ 40 เมตร)
15. ขนาดชุดควบคุม ประมาณ 33 × 13 × 17 ซม.
16. น้ำหนักชุดควบคุม ประมาณ 3.4 กก.
17. สายไฟชุดควบคุม ยาวประมาณ 2.3 เมตร พร้อมคีมหนีบสำหรับต่อแบตเตอรี่
18. สามารถทำงานต่อเนื่องได้ตราบดีที่ตัวปั๊มจมอยู่ในน้ำตลอดเวลาขณะใช้งาน